

Bloc-porte antieffraction CR4 SECUDOOR Evo HiS

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

- Bloc-porte SECUDOOR Evo HiS certifié CR4 selon la norme EN1627
- Déverrouillage motorisée en entrée et en sortie
- Reverrouillage automatique
- Entrée contrôlée
- Sortie libre ou contrôlée
- Ouverture de secours à la clé

AVANTAGES :

- Serrure motorisée BIGSUR Evo 4 points et ferme-porte encastrés dans la porte pour une meilleure intégration architecturale.
- La porte reste toujours fermée, même hors tension.
- Sortie toujours libre à la béquille
- Tenue à l'effraction de 10 min selon la norme EN1627
- Label CR4 A2P Locaux Techniques
- Branchement rapide de la serrure par câble BUS
- Remontée d'informations sécurisée par BUS RS485 et protocole ASSA ABLOY vers le système de contrôle d'accès.
- Dimensions sur mesure jusqu'à 1 400 mm de passage libre.
- Cumul de la fonction Antieffraction CR4, Coupe-Feu 60 Min et Pare-balle FB4
- Adapté à une pose sur murs extérieurs

OPTION DE GESTION DU VERROUILLAGE :

- Sortie contrôlée par palette EXEA Control
- Contrôle du cylindre à distance
- Filtrage des accès à la clé à distance

OPTION DU BLOC-PORTE :

- Coupe-Feu 60 min
- Pare-Balle FB4
- Blanc (RAL 9010) et gris (RAL 7031)
- Cylindre ABLOY Protec² ou Vachette Radial^{NT}
- Palette EXEA Control pour sortie contrôlée
- Microviseur

APPLICATIONS :

- Locaux sensibles
- Voies d'évacuation
- Etablissement Recevant du Public ou des Travailleurs (ERP/ERT)

